

Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg

Reference: 8MSS12PBH2N716



Product features:

Référence	Format de base (mm) - servantes plateau	Charges Servantes - Servantes plateau	Revêtement - servantes plateau	Caractéristiques
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg 8MSS12PBH2N716	800 x 600	500 KG	Plateau bois	<ul style="list-style-type: none">Format de base (mm) : 800 x 600Dim. Utiles L x l (mm) : 764 x 600Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 1015Poids (kg) : 24
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg 8MSL12PBH2N716	800 x 600	650 Kg	Plateau bois	<ul style="list-style-type: none">Format de base (mm) : 800 x 600Dim. Utiles L x l (mm) : 800 x 600Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 880Poids (kg) : 30
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg 8MSS22PBH2N716	1000 x 700	500 KG	Plateau bois	<ul style="list-style-type: none">Format de base (mm) : 1000 x 700Dim. Utiles L x l (mm) : 964 x 700Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1015Poids (kg) : 29



Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1000 x 700	650 Kg	Plateau bois	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1000 x 700 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1000 x 700 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 880 • Poids (kg) : 36
8MSL22PBH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1200 x 800	500 KG	Plateau bois	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1200 x 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1164 x 800 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1015 • Poids (kg) : 37
8MSS32PBH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1200 x 800	650 Kg	Plateau bois	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1200 x 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1200 x 800 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 880 • Poids (kg) : 45
8MSL32PBH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	800 x 600	500 KG	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 800 x 600 • Dim. Utiles L x l (mm) : 764 x 600 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 1015 • Poids (kg) : 25
8MSS12PAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	800 x 600	650 Kg	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 800 x 600 • Dim. Utiles L x l (mm) : 800 x 600 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 880 • Poids (kg) : 31
8MSL12PAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1000 x 700	500 KG	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1000 x 700 • Dim. Utiles L x l (mm) : 964 x 700 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1015 • Poids (kg) : 30
8MSS22PAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1000 x 700	650 Kg	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1000 x 700 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1000 x 700 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 880 • Poids (kg) : 37
8MSL22PAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1200 x 800	500 KG	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1200 x 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1164 x 800 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1015 • Poids (kg) : 38
8MSS32PAH2N716				



Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1200 x 800	650 Kg	Plateau bois + ca outchouc anti- dérapant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1200 x 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1200 x 800 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 880 • Poids (kg) : 41
8MSL32PAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	800 x 600	500 KG	Tôlée	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 800 x 600 • Dim. Utiles L x l (mm) : 764 x 600 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 1015 • Poids (kg) : 29
8MSS12PTH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	800 x 600	650 Kg	Tôlée	Format de base (mm) : 800 x 600 / Dim. Utiles L x l (mm) : 800 x 600 / Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 880 / Poids (kg) : 36
8MSL12PTH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1000 x 700	500 KG	Tôlée	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1000 x 700 • Dim. Utiles L x l (mm) : 964 x 700 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1015 • Poids (kg) : 36
8MSS22PTH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1000 x 700	650 Kg	Tôlée	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1000 x 700 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1000 x 700 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 880 • Poids (kg) : 42
8MSL22PTH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1200 x 800	500 KG	Tôlée	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1200 x 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1164 x 800 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1015 • Poids (kg) : 44
8MSS32PTH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1200 x 800	650 Kg	Tôlée	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1200 x 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1200 x 800 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 880 • Poids (kg) : 51
8MSL32PTH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	800 x 600	500 KG	Tôlée + c aoutchou c antidér apant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 800 x 600 • Dim. Utiles L x l (mm) : 764 x 600 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 1015 • Poids (kg) : 30
8MSS12TAH2N716				

Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	800 x 600	650 Kg	Tôlée + c aoutchou c antidér apant	Format de base (mm) : 800 x 600 / Dim. Utiles L x l (mm) : 800 x 600 / Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 913 x 600 x 880 / Poids (kg) : 37
8MSL12TAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1000 x 700	500 KG	Tôlée + c aoutchou c antidér apant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1000 x 700 • Dim. Utiles L x l (mm) : 964 x 700 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 1015 • Poids (kg) : 37
8MSS22TAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1000 x 700	650 Kg	Tôlée + c aoutchou c antidér apant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1000 x 700 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1000 x 700 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1113 x 700 x 880 • Poids (kg) : 44
8MSL22TAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1200 x 800	500 KG	Tôlée + c aoutchou c antidér apant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1200 x 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1164 x 800 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 1015 • Poids (kg) : 46
8MSS32TAH2N716				
Servantes 2 plateaux - 500 Kg ou 650 Kg	1200 x 800	650 Kg	Tôlée + c aoutchou c antidér apant	<ul style="list-style-type: none"> • Format de base (mm) : 1200 x 800 • Dim. Utiles L x l (mm) : 1200 x 800 • Dim. Hors tout L x l x h (mm) : 1313 x 800 x 880 • Poids (kg) : 52
8MSL32TAH2N716				

Product description:

Présentation de la servante 2 plateaux La servante à 2 plateaux allie design moderne et robustesse, testée pour résister à des charges de 300 Kg ou 500 Kg. Équipée de roues pivotantes à frein conformes à la norme NF EN 1757-3, elle assure une maniabilité sans effort grâce à ses roues en TPE non tachantes et roulements à billes. Sa finition en poudre polyester sans TGIC garantit une durabilité exceptionnelle face aux impacts et rayures. Les poignées ergonomiques offrent un confort optimal, disponibles avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant. Caractéristiques de la servante 2 plateaux Charge : 300 Kg (Version 300kg) / 500 Kg (Version 500kg) Normes de sécurité : Roues pivotantes à frein conformes à la norme européenne NF EN 1757-3. Roues : TPE non tachantes et roulements à billes - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein (Version 300kg : diamètre = 160 mm / Version 500kg : diamètre 500 mm). Peinture : Peinture en poudre polyester sans TGIC conforme aux spécifications QUALICOAT, résistante aux impacts, aux rayures et à un bon nombre de produits chimiques. Poignées : Poignées ergonomiques (diamètre 25 mm) pour un confort d'utilisation et un maintien du corps droit (Version 300kg : Bleu RAL 5012 / Version 500kg : Rouge RAL 3020). Coloris : Base : Gris RAL 7016. Version : Avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant. Avantages de la servante Design Moderne et Robustesse: Combinaison d'esthétique anthracite, ligne moderne avec découpe laser et angles arrondis. Testée pour sa robustesse en laboratoire, elle résiste à toutes épreuves. Mobilité et Sécurité: Équipée de roues pivotantes à frein conformes à NF EN 1757-3, avec TPE non tachant et roulement à billes pour une maniabilité sans effort. Durabilité de la Peinture (Qualité Française): Finition en poudre polyester sans TGIC, respectant QUALICOAT pour une résistance supérieure aux impacts, rayures et produits chimiques.

Ergonomie: Poignées ergonomiques pour un confort d'utilisation optimal et un maintien du corps droit. Disponible avec ou sans revêtement caoutchouc antidérapant. POINTS FORTS