



Plateaux roulants - Charge lourdes

Reference: 8MPRPF32D0N301

Product features:



Référence	Charges (kg) - Plateaux roulants	Dim. Utiles L x l (mm) - Plateaux roulants	Caractéristiques
Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF32D0N301	500	1255 x 800	<ul style="list-style-type: none">• Charges (kg) : 500• Dim. Utiles L x l (mm) : 1255 x 800• Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1280 x 830 x 280• Roues (mm) : 200• Poids (kg) : 25
Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF34S0N301	800	1255 x 800	<ul style="list-style-type: none">• Charges (kg) : 800• Dim. Utiles L x l (mm) : 1255 x 800• Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1280 x 830 x 280• Roues (mm) : 200• Poids (kg) : 25
Plateaux roulants - Charge lourdes 8MPRPF36T0N301	1000	1255 x 800	<ul style="list-style-type: none">• Charges (kg) : 1000• Dim. Utiles L x l (mm) : 1255 x 800• Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1280 x 830 x 330• Roues (mm) : 250• Poids (kg) : 29

Plateaux roulants - Charge lourdes	500	1495 x 790	<ul style="list-style-type: none">• Charges (kg) : 500• Dim. Utiles L x l (mm) : 1495 x 790• Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1520 x 830 x 295• Roues (mm) : 200• Poids (kg) : 37
8MPRPF72D0N301			
Plateaux roulants - Charge lourdes	800	1495 x 790	<ul style="list-style-type: none">• Charges (kg) : 800• Dim. Utiles L x l (mm) : 1495 x 790• Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1520 x 830 x 295• Roues (mm) : 200• Poids (kg) : 33
8MPRPF74S0N301			
Plateaux roulants - Charge lourdes	1000	1495 x 790	<ul style="list-style-type: none">• Charges (kg) : 1000• Dim. Utiles L x l (mm) : 1495 x 790• Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1520 x 830 x 345• Roues (mm) : 250• Poids (kg) : 37
8MPRPF76T0N301			
Plateaux roulants - Charge lourdes	.	6 versions disponibles (voir déclinaisons plus haut).	

Product description:

Construction Solide: Fabriqué avec une structure principale en tube d'acier rectangulaire, garantissant durabilité et robustesse. **Support Stable:** Comprend 2 pieds de maintien en acier et une base plateau en bois, encastrée pour une sécurité accrue des charges. **Dimensions et Capacité:** Disponible en modèles 1255 x 800 mm (bois 15mm) et 1495 x 790 mm (bois 19mm), adaptés à selon le besoins de charge 500 kg, 800 kg et 1000 kg. **Manœuvrabilité et Adaptabilité:** Équipé de roues en caoutchouc semi-élastique pour un déplacement facile, avec option d'ajout d'un timon pour une meilleure maniabilité. POINTS FORTS