

# Palettes à ridelles inférieur à 600 Kg par palette



Reference: PARF15X0N-5019

## Product features:

### Référence

### Ridelles - palette à ridelles

### Caractéristiques

Palettes à ridelles inférieur à 600 Kg  
par palette

PARF15X0N-5019

Ridelles  
fixes

Charges (Kg) : 600 / Dim. Utiles L x l x h (mm) : 1500 x 1000 x 1000 / Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1500 x 1135 x 1220 / Format plateau : 1500 x 1000 / Hauteur dessus base/sol : 180 / Hauteur libre dessous base : 120 / Gerbage : 3/1 / Poids (Kg) : 68. Cette version est idéale pour optimiser votre espace de stockage

Palettes à ridelles inférieur à 600 Kg  
par palette

PARA15X0N-5019

Ridelles  
amovible  
s

Charges (Kg) : 600 / Dim. Utiles L x l x h (mm) : 1500 x 1000 x 1000 / Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1500 x 1140 x 1205 / Format plateau : 1500 x 1000 / Hauteur dessus base/sol : 180 / Hauteur libre dessous base : 120 / Gerbage : 3/1 / Poids (Kg) : 72. La version avec ridelles amovibles permet d'augmenter ou réduire la zone de stockage en fonction des différentes campagnes de production. Mise en place rapide des ridelles par emboîtement.



Palettes à ridelles inférieur à 600 Kg  
par palette

PARR15X0N-5019

Ridelles r  
abattable  
s

Charges (Kg) : 600 / Dim. Utiles L x l x h (mm) : 1500 x 1000 x 1000 / Dim. hors-tout L x l x h (mm) : 1600 x 1200 x 1185 / Format plateau : 1500 x 1000 / Hauteur dessus base/sol : 180 / Hauteur libre dessous base : 120 / Gerbage : 3/1 / Poids (Kg) : 90. La palette à ridelles rabattables permet d'optimiser les flux internes/externes. Les ridelles sont solidaires de la base afin d'éviter la perte de composants lors du retour à vide. Les palettes sont gerbables à vide. Hauteur repliée : 315 mm.

## Product description:

Conception Spécifique pour Charges Cylindriques: Spécialement conçues pour le transport et le stockage sécurisé de charges cylindriques longues, ces palettes à ridelles offrent une capacité de charge allant jusqu'à 600 Kg. Structure Renforcée et Ridelles Adaptatives: Avec une structure en tube d'acier robuste et des ridelles qui peuvent être fixes, amovibles ou rabattables, ces palettes assurent une grande résistance aux efforts latéraux et une flexibilité d'utilisation. Praticité et Gerbage Efficace: La base entretoisée est préhensible sur les 4 faces pour une manutention aisée. Le gerbage est facilité par des fers «U» et des patins de dépose, permettant la superposition au sol et dans les véhicules routiers. Durabilité et Esthétique: Recouvrement en bois vissé ou encastré en aggloméré de 19mm d'épaisseur, avec une finition Epoxy bleu RAL 5019, combinant durabilité et un aspect visuel attrayant.