

# Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées



Reference: RYIC6111D

## Product features:

| Référence  | Profondeur hors-tout - Rayonnage | Longueur - Icare | Module - Icare tablette tôle galvanisée                                   | Caractéristiques     |
|--|----------------------------------|------------------|---|----------------------|
| Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées<br><br>RYIC6111D | 400                              | 970              | Module départ (2 échelles + 5 tablettes)<br>Longueur hors tout : 1 021 mm | • Charges (Kg) : 150 |
| Rayonnage Icare - Montants galvanisées - tablettes tôlées galvanisées<br><br>RYIC6211D | 400                              | 1240             | Module départ (2 échelles + 5 tablettes)<br>Longueur hors tout : 1 021 mm | • Charges (Kg) : 100 |

|  |     |      |  |                      |
|--|-----|------|--|----------------------|
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 400 | 970  | Module<br>suivant<br>(1<br>échelle +<br>5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 981 mm   | • Charges (Kg) : 150 |
| RYIC6111S  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 400 | 1240 | Module<br>suivant<br>(1<br>échelle +<br>5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 981 mm   | • Charges (Kg) : 100 |
| RYIC6211S  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 500 | 970  | Module<br>départ (2<br>échelles<br>+ 5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 1 021<br>mm | • Charges (Kg) : 150 |
| RYIC6115D  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 500 | 1240 | Module<br>départ (2<br>échelles<br>+ 5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 1 021<br>mm | • Charges (Kg) : 100 |
| RYIC6215D  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 500 | 970  | Module<br>suivant<br>(1<br>échelle +<br>5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 981 mm   | • Charges (Kg) : 150 |
| RYIC6115S  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 500 | 1240 | Module<br>suivant<br>(1<br>échelle +<br>5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 981 mm   | • Charges (Kg) : 100 |
| RYIC6215S  |     |      |  |                      |



|  |     |      |  |                      |
|--|-----|------|--|----------------------|
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 600 | 970  | Module<br>départ (2<br>échelles<br>+ 5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 1 021<br>mm | • Charges (Kg) : 200 |
| RYIC6112D  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 600 | 1240 | Module<br>départ (2<br>échelles<br>+ 5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 1 021<br>mm | • Charges (Kg) : 150 |
| RYIC6212D  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 600 | 970  | Module<br>suivant<br>(1<br>échelle +<br>5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 981 mm   | • Charges (Kg) : 200 |
| RYIC6112S  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 600 | 1240 | Module<br>suivant<br>(1<br>échelle +<br>5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 981 mm   | • Charges (Kg) : 150 |
| RYIC6212S  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 800 | 970  | Module<br>départ (2<br>échelles<br>+ 5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 1 021<br>mm | • Charges (Kg) : 200 |
| RYIC6113D  |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisées -<br>tablettes tôleées<br>galvanisées | 800 | 1240 | Module<br>départ (2<br>échelles<br>+ 5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 1 021<br>mm | • Charges (Kg) : 150 |
| RYIC6213D  |     |      |  |                      |

|   |     |      |  |                      |
|---|-----|------|--|----------------------|
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisés -<br>tablettes tôlees<br>galvanisés | 800 | 970  | Module<br>suivant<br>(1<br>échelle +<br>5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 981 mm | • Charges (Kg) : 200 |
| RYIC6113S   |     |      |  |                      |
| Rayonnage Icare -<br>Montants<br>galvanisés -<br>tablettes tôlees<br>galvanisés | 800 | 1240 | Module<br>suivant<br>(1<br>échelle +<br>5<br>tablettes)<br>Longueur<br>hors tout<br>: 981 mm | • Charges (Kg) : 150 |
| RYIC6213S   |     |      |  |                      |

### Product description:

Découvrez notre rayonnage Icare avec montants galvanisés et tablettes tôlees galvanisées, conçu pour le stockage de produits salissants et de produits chimiques. Ce rayonnage est idéal pour les milieux humides et garantit une très longue longévité grâce à sa finition en acier galvanisé. Adapté aux environnements les plus exigeants, il offre une capacité de charge robuste et une structure durable, faisant de ce rayonnage une solution fiable pour tous vos besoins de stockage.

Caractéristiques du rayonnage Icare - Montants galvanisés - Tablettes tôlees galvanisées Échelles : à 2 montants avec entretoises galvanisées. Hauteur : 2000 mm. Finition : acier galvanisé, offrant une excellente résistance à la corrosion. Montants : réalisés en acier 8/10e profilé à froid, 10 plis, avec perforation tous les 20 mm. Livré avec 2 embouts plastiques pour éviter la perforation des sols. Tablettes : 5 tablettes tôlees galvanisées profilées à froid, 12 plis. Profondeurs disponibles : 400, 500, 600, et 800 mm. Longueurs disponibles : 970 mm et 1240 mm. Capacité de charge : 100 à 200 kg par niveau. Avantages du rayonnage Icare - Montants galvanisés - Tablettes tôlees galvanisées Idéal pour milieux humides : conçu pour résister à la corrosion, ce rayonnage est parfait pour les environnements humides et salissants. Structure robuste : montants en acier galvanisé profilés à froid, offrant une grande durabilité et résistance. Capacité de charge flexible : supporte des charges de 100 à 200 kg par niveau, adapté à divers types de stockage. Polyvalence dimensionnelle : disponible en plusieurs profondeurs et longueurs, pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Icare - Montants galvanisés - Tablettes tôlees galvanisées, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.