

# Piètement pour vitrine d'extérieur



Reference: POTALCENSCEL

## Product features:

Type de porte: Battante

| Référence  | Socle     | Caractéristiques   |
|--|-----------|--|
| Piètement pour vitrine d'extérieur<br>POTALCENSCEL | A sceller | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur - 2 m</li><li>• Nombre de A4 - 1 à 6</li></ul>     |
| Piètement pour vitrine d'extérieur<br>POTALCENVIS  | A visser  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur - 2 m</li><li>• Nombre de A4 - 1 à 6</li></ul>     |
| Piètement pour vitrine d'extérieur<br>PIETALSC     | A sceller | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur - 2 m</li><li>• Nombre de A4 - 8 et plus</li></ul> |
| Piètement pour vitrine d'extérieur<br>PIETALVI     | A visser  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hauteur - 2 m</li><li>• Nombre de A4 - 8 et plus</li></ul> |

## Product description:

**Piètement Central :** Diamètre : 62mm Matériau : Aluminium anodisé Hauteur de vitrine réglable Kit composé de 1 poteau de Ø 62 mm et de 2 pièces de liaison Hauteur hors sol : 2 m Recommandé pour les vitrines extérieures de 1 à 6 feuilles Pose par scellement direct ou par vissage Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé séparément Options sur demande : laquage toutes teintes RAL  
**Piètement Latéral :** Diamètre : 62mm Matériau : Aluminium anodisé argent Hauteur de vitrine réglable Kit composé de 2 poteaux de Ø 62 mm et de 4 pièces de liaison Hauteur hors sol : 2 m Recommandé pour toutes les vitrines extérieures supérieures à 8 feuilles Pose par

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD  
Tél : 03 20 39 99 11  
commercial@sata.fr



---

scellement direct ou par vissage Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé  
séparément Options sur demande : laquage toutes teintes RAL