

Piètement pour vitrine d'extérieur



Reference: POTALCENSCEL

Product features:

Type de porte: Battante

Référence	Socle	Caractéristiques
Piètement pour vitrine d'extérieur POTALCENSCEL	A sceller	<ul style="list-style-type: none">• Hauteur - 2 m• Nombre de A4 - 1 à 6
Piètement pour vitrine d'extérieur POTALCENVIS	A visser	<ul style="list-style-type: none">• Hauteur - 2 m• Nombre de A4 - 1 à 6
Piètement pour vitrine d'extérieur PIETALSC	A sceller	<ul style="list-style-type: none">• Hauteur - 2 m• Nombre de A4 - 8 et plus
Piètement pour vitrine d'extérieur PIETALVI	A visser	<ul style="list-style-type: none">• Hauteur - 2 m• Nombre de A4 - 8 et plus

Product description:

Piètement Central : Diamètre : 62mm Matériau : Aluminium anodisé Hauteur de vitrine réglable Kit composé de 1 poteau de Ø 62 mm et de 2 pièces de liaison Hauteur hors sol : 2 m Recommandé pour les vitrines extérieures de 1 à 6 feuilles Pose par scellement direct ou par vissage Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé séparément Options sur demande : laquage toutes teintes RAL
Piètement Latéral : Diamètre : 62mm Matériau : Aluminium anodisé argent Hauteur de vitrine réglable Kit composé de 2 poteaux de Ø 62 mm et de 4 pièces de liaison Hauteur hors sol : 2 m Recommandé pour toutes les vitrines extérieures supérieures à 8 feuilles Pose par

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr



scellement direct ou par vissage Perçage de la vitrine à prévoir pour tout piètement commandé
séparément Options sur demande : laquage toutes teintes RAL