

# Vitrine d'extérieur double face LED - Classique 160



Reference: LUCE16018AN3HMDS

## Product features:

Référence	Socle	Format A4	Caractéristiques
Vitrine d'extérieur double face LED - Classique 160	A sceller	2 x 18 A4	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1003 x 1372 x 167 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 897 x 1266 x 74 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
LUCE16018AN3HMDS			
Vitrine d'extérieur double face LED - Classique 160	A sceller	2 x 21 A4	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1003 x 1576 x 167 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 897 x 1470 x 74 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
LUCE16021AN3HMDS			
Vitrine d'extérieur double face LED - Classique 160	A sceller	2 x 27 A4	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1003 x 2002 x 167 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 897 x 1896 x 74 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
LUCE16027AN3HMDS			
Vitrine d'extérieur double face LED - Classique 160	A visser	2 x 18 A4	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1003 x 1372 x 167 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 897 x 1266 x 74 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
LUCE16018AN3HMDV			
Vitrine d'extérieur double face LED - Classique 160	A visser	2 x 21 A4	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1003 x 1576 x 167 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 897 x 1470 x 74 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
LUCE16021AN3HMDV			
Vitrine d'extérieur double face LED - Classique 160	A visser	2 x 27 A4	Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 1003 x 2002 x 167 / Dim. Utiles H x L x P (mm) : 897 x 1896 x 74 / 2 Serrures / Porte Levante avec vérins
LUCE16027AN3HMDV			



---

### **Product description:**

Épaisseur : Hors tout 167 mm, épaisseur utile 74 mm, par face Matériaux : Cadre en aluminium anodisé Affichage : Par face de 18 à 27 feuilles A4 en format paysage ou portrait Éclairage : Éclairage par ruban LED avec câble électrique 1,5 m et prise transformateur. Sortie câble en bas à droite Charnières : Charnières à axe laiton très résistantes Vitrage : Méthacrylate Serrure : Serrure dans le profilé Fond : Fond magnétique en tôle blanche laquée Porte : Porte démontable venant en recouvrement du fond Étanchéité : Étanchéité sans joint Ventilation : Ventilation naturelle Piètement : Piètement latéral rond de Ø 80 mm en acier laqué gris. Version à sceller et à visser Hauteur : 2 m hors sol. Hauteur totale poteau à sceller : 2 m 50 Options sur demande : Laquage de toutes teintes RAL, serrures à numéros différents