

Chariot Container - 500kg

Reference: 8MGRGO11D2N505



Product features:

Dim. Hors Tout H x L x P (mm):
1180x735x1065
Dim. Utiles H x L (mm): 1006x656
Poids (kg): 56
Charges (kg): 500
Hauteur sol/ plateau (mm): 285
Couvercle: sans
Habillage: Grillagé

| Référence | Chariot container couvercle | Chariot container Dim.hors-tout | Caractéristiques |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Chariot Container - 500kg 8MGRGO11D2N505 | sans | 1180x735x1065 | <ul style="list-style-type: none">• Dim. Hors Tout L x l x h (mm) - 1180 x 735 x 1065• Dim. Utiles L x l (mm) - 1006 x 656• Hauteur sol/plateau (mm) - 285• Couvercle - Sans• Poids (kg) - 56 |
| Chariot Container - 500kg 8MGRGO15D2N505 | sans | 1380x835x1065 | <ul style="list-style-type: none">• Dim. Hors Tout L x l x h (mm) - 1380 x 835 x 1065• Dim. Utiles L x l (mm) - 1206 x 756• Hauteur sol/plateau (mm) - 285• Couvercle - Sans• Poids (kg) - 63 |
| Chariot Container - 500kg 8MGRGC11D2N505 | avec | 1180x765x1105 | <ul style="list-style-type: none">• Dim. Hors Tout L x l x h (mm) - 1180 x 765 x 1105• Dim. Utiles L x l (mm) - 1006 x 656• Hauteur sol/plateau (mm) - 285• Couvercle - Avec• Poids (kg) - 65 |

| | | | |
|---------------------------|------|---|---|
| Chariot Container - 500kg | avec | 1380x86 5x1105 | <ul style="list-style-type: none">• Dim. Hors Tout L x l x h (mm) - 1380 x 865 x 1105• Dim. Utiles L x l (mm) - 1206 x 756• Hauteur sol/plateau (mm) - 285• Couvercle - Avec• Poids (kg) - 74 |
| 8MGRGC15D2N505 | | | |
| <hr/> | | | |
| Chariot Container - 500kg | sans | 1370x83 5x1735 | <ul style="list-style-type: none">• Dim. Hors Tout L x l x h (mm) - 1370 x 835 x 1735• Dim. Utiles L x l (mm) - 1206 x 756• Hauteur sol/plateau (mm) - 285• Couvercle - Sans• Poids (kg) - 80 |
| 8MGRM051D2N505 | | | |
| <hr/> | | | |
| Chariot Container - 500kg | --- | 5 dimensions standards disponibles (voir déclinaisons plus haut). | |
| <hr/> | | | |

Product description:

La Chariot Container - 500kg est idéal pour le transport et le stockage de charges lourdes et offre une solution robuste et pratique pour les besoins de manutention. Construction : Robuste en tube d'acier. Modèles : Dotés d'un panneau abattable de 400mm avec verrouillage par simple accroche. Panneaux : Grillagés en mailles de 50x50x4mm. Roulettes : Équipés de 4 roulettes à bandage caoutchouc semi-élastique à roulements à rouleaux, comprenant 2 fixes et 2 pivotantes à frein de diamètre 200mm. Finition : Peinture polyester bleu RAL 5005. Barre de poussée : Tubulaire.